



MAZDA 3 2.0 AT (2013-2018)



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30* або Supra-X 0w20**	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	Перевірка	привідних ременів	-	-	-	●	-
системи охолодження		-	-	-	●	-	-
паливopроводів та шлангів		-	-	●	-	●	-
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	-	●	-	●
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
рульового керування, з'єднань		-	●	●	●	●	●
підвіски та шарнірних з'єднань		-	●	●	●	●	●
привідних валів		-	-	●	-	●	-
системи вихлопу		-	-	●	-	●	-
знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●
стану кузова		-	●	●	●	●	●
Затяжка		болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		570	855	1425	950	1425	855
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	4 723	5 388	9 184	7 430	9 184	5 388
	Supra-X 0w20***	6 532	7 197	10 993	9 239	10 993	7 197

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	190	190	-	190	190
	фільтра салону	-	285	-	285	-	285
	свічок запалювання	-	380	380	380	380	380
Регулювання	світла фар	-	-	-	380	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

	гальмівних колодок передніх	8 920
	гальмівних колодок задніх	9 419
	щітки склоочисника переднього лівого	1 818
	щітки склоочисника переднього правого	1 514
	щітки склоочисника заднього	1 354

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Альянс-ІФ"

76018, Україна

Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ

Вул. Калуське шосе 2м

Тел.: +380 (95) 092-09-97